

## نضغط على الزر MENU



## ثم نذهب الى خانة Network Setting



ثم نضغط على Server

-	─────── Network Setting ↔─────	
	Server	
	2/2	

ملاحظة في حالة لم تجد خائة Server

تعود للقنوات الفضائية ثم نضغط على زر AUDIO+000 بالريموت كنترول

بعد ذلك ستظهر لك Patch Enable

## نقوم بتغیر Server Type الی Cccam

Server Setting					
	IP/URL				
	TCP Port	*****			
	DES Key	*******			
	User Name				
	Password	******			
	Server Type	< NewCS/Mgcamd/Gscam >			
	Confirm	ОК			
	Connected Servers : 0				
	Delete Disable Server	F1 Default			

## ثم نقوم بأدخال معلومات السسيكام

	Server Setting			
IP/URL	<	1 - *****	>	
TCP Port		*****		
User Name				
Password		****		
Server Type	<	cccam	>	
Confirm		ОК		
Connected Servers : 0				
Delete Disable Server	F1 Default			



	Server Setting			
IP/URL	<	1 - ******	>	
TCP Port		के के के के के		
User Name		34658642		
Password		*****		
Server Type	<	cccam	>	
Confirm		ОК		
				_
Connected Servers : 1 Connected				
Delete Disable Server	F1 Default			